

Sauber getuchelt!

TUCHEL-SWEEP PLUS

- für alle Trägerfahrzeuge
- robust und langlebig
- für schmutzaufnehmende und freikehrende Einsätze

für Traktoren,
Hoflader,
Kommunal-
fahrzeuge u.
Gabelstapler

Das robuste Universal-Genie!

Die bedienerfreundliche PLUS überzeugt nicht zuletzt durch die breite Palette von Anbauvariationen. Durch das von Tuchel entwickelte Rasthebelsystem wird Ihnen das Nachstellen der Bürste besonders leicht gemacht. Der robuste Maschinenrahmen aus Qualitätsstahl, die hochwertigen Hydraulikkomponenten, die Markenstützräder, sowie das wabenförmige PP-Bürstenringssystem (560 mm Durchmesser) sorgen für eine überdurchschnittliche Lebensdauer Ihrer Maschine. Mit wenigen Handgriffen ist es möglich, Ihre PLUS für den freikehrenden bzw. schmutzaufnehmenden Einsatz umzubauen. Die Grundmaschine ist sofort bereit für den freikehrenden Einsatz; inkl. mechanischer Seitenverstellung mit Abschersicherung. Vorrichtungen zur Nachrüstung von Sammelbehälter und Seitenkehrbesen sind ebenfalls vorhanden.

Technische Daten	120	135	150	165	180	200	230	260	290
Arbeitsbreite (gerade/schräg) cm	120/113	135/127	150/141	165/155	180/169	200/187	230/216	260/244	290/272
Bürsten ø mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Gesamtbreite Motor außen/innen cm	152/140	167/155	182/170	197/185	212/200	232/220	257/245	282/270	322/310
erf. Ölmenge (bei 160 bar) l/min.	25	25	25	25	25	40	40	50	50
Gewicht freikehend* kg	288	295	303	311	318	330	343	356	376
Gewicht m. Schmutzsammelbehälter* kg	360	371	383	396	407	425	445	466	498
Volumen Schmutzsammelbehälter l	145	162	180	200	215	238	267	296	342

* mit Hofladeraufnahme

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Schlepperanbau über Dreipunktbock
- Kuppeldreieck, höhenverstellbar mit Pendeladapter
- Hof-/Frontladeranbau mit Parallelogramm und Pendelausgleich inkl. Höhenanzeige
- Gabelzinkenaufnahme mit Parallelogramm und Höhenanzeige
- Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Pendeladapter
- Radladeraufnahme (SWE mit 3D-Niveausgleich und Höhenanzeige) bis 0,5 m³ Schaufelinhalt
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit Vulkollanleiste
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens um ca. 30%
- hydraulische Behälterentleerung
- Freikehrmodus (ohne Demontage des Behälters)
- 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Gelenklager (Dreipunkt-Frontanbau zur Entlastung des 3. Stützrades)
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 100 / 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe

- Niveausgleich für die optimale Boden Anpassung
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- innenliegender, geschützter Hydraulikmotor
- Stromregelventil > 90 Liter
- hydraulische Seitenverstellung (zusätzlich doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- mechanischer Antrieb über Gelenkwelle
- extra stabile Räder ø 200 x 50 mm für den schweren Einsatz
- StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

				
Rasthebelsystem zur Bürsteneinstellung	Radlader-/Teleskopladeraufnahme mit 3D-Niveausgleich	Freikehrmodus geschlossen	geöffnet	mechanischer Antrieb über Gelenkwelle
		(Abbildung mit innenliegendem Motor)		