

Der Schneekönig!

TUCHEL-SNOW

SF



für
Baumaschinen,
Radlader, Kommunal-
fahrzeuge, Traktoren
u. Gabelstapler



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Der räumt richtig was weg!

Das Schneeräumschild SF rüsten wir serienmäßig mit einem Federklappensystem inklusive Kommunalbesatz aus. Die hochabriebfeste Gummileiste mit Korundeinlage garantiert Ihnen gute Gleiteigenschaften und sichert eine lange Lebensdauer. Die Überfahrtsicherung (Federklappensystem) schützt Sie vor Unfällen bei der Schneeräumung (z. B. bei verdeckten Hindernissen unterhalb der Schneedecke). Die stahlgeschweißten Schwerlast-Lenkrollen verhindern, dass auf Ihren Räumflächen überflüssige Kratzspuren entstehen. Über die Spindelhöhenverstellung der Stützräder stellen Sie die Räumleiste stufenlos ein. Die Randabweiser an beiden Seiten dienen als Rammschutz. Über ein mechanisches Verstelleisen können Sie das Schneeräumschild nach rechts und links schwenken.

Technische Daten		200	225	250	275	300	325
Breite	cm	208	233	258	283	308	333
Räumbreite (gerade/schräg)	cm	200/173	225/195	250/216	275/238	300/259	325/281
Gewicht*	kg	320/360	350/385	375/415	405/445	420/460	450/490
Höhe	cm	96	96	96	96	96	96
Schrägstellung	Grad	bis 30	bis 30	bis 30	bis 30	bis 30	bis 30

* ohne Aufnahme mit Festanbau / ohne Aufnahme mit Rollenhubkonsole

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Radlader- / Teleskopladeranbau (SWE) mit 3D-Niveaueingleich und Höhenanzeige
- 3-Punkt-Bock (Festanbau oder 3D-Niveaueingleich mit Höhenanzeige)
- Kuppeldreieck (Festanbau oder 3D-Niveaueingleich mit Höhenanzeige)
- Unimog Anbauplatte Gr. 3/5 mit Aushubzylinder und Niveaueingleich zur optimalen Bodenanpassung
- Gabelzinkenaufnahme
- Anbauplatte für Kommunalfahrzeuge

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Niveaueingleich für Traktor- oder Gabelstapleranbau
- Schwerlast-Lenkrollen ø 250 x 80 mm oder ø 310 x 105 mm
- Schneeleittuch (für gute Sichtverhältnisse des Fahrers)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter, Begrenzungslichter)
- Vulkollanbesatz / Stahlbesatz
- Sonderlackierung



Hydraulische Seitenverstellung über doppelt wirkenden Steuerkreis optional



Anbau an verschiedene Trägerfahrzeuge möglich, hier über Radladeraufnahme



Erhältlich in Arbeitsbreiten von 200 cm bis 325 cm



Serienmäßiger Kommunalbesatz aus hochabriebfesten Gummi mit Korundeinlage